

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі UA-2025-05-22-013105-а

Підстава для публікації обґрунтування: постанова КМУ від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до Постанов Кабінету міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

Замовник: Національний університет цивільного захисту України

ЄДРПОУ: 08571363

Вид предмету закупівлі: відкриті торги

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-05-22-013105-а

Предмет закупівлі: код ДК 021:2015 44820000-4 Лаки (лак (44820000-4 Лаки))

Очікувана вартість предмета закупівлі: 135 000,00 грн. з ПДВ. Очікувану вартість визначено з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмету закупівлі» затвердженої Наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275 шляхом використання методу «порівняння ринкових цін» (товарів з технічними та якісними характеристиками що відповідають предмету закупівлі).

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника:

№ з/п	Найменування товару	Кількість, штук	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
1	Лак панельний, шовковисто-матовий (прозорий)	50	Призначення: для захисно-декоративного покриття «вагонки», плінтусів, панелей з натурального дерева, фанери, ДСП, ДВП, МДФ, мінеральних поверхонь (цегла, декоративний камінь, бетон, штукатурка, шпаклівка). Фасування – 10 л Вміст ЛОС: < 130 г/л. Строк придатності: 36 місяців від дати виготовлення. Фізико-хімічні показники: Після висихання лак повинен утворювати покриття з рівною, однорідною поверхнею В'язкість за ротаційним віскозиметром, мПа·с (сР), шпіндель № 3, швидкість 50 – 100-2000 рН – 7,5-9,5 Масова частка нелетких речовин, % - 25-35 Ступінь блиску, кут 60° од., шовковисто-матовий, не більше – 20 Час висихання до ст.3, год., не більше – 2 Твердість покриття (маятник Кеніга), с, не менше – 20 Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше – 0